


new

FlexScan® F930

55cm(21)型カラーディスプレイ

●標準価格(税別):**198,000**円

Web、マルチウインドウからグラフィックスまで。ビジネス環境を快適にする21型スタンダードモデル。



E-ディスプレイ展開、EIZO。

E-ディスプレイとは、Ergonomics(人間工学的な性能・健康への配慮)、Easy to use(簡単な操作性)、Energy save(省エネルギー)、Ecology(環境保全)など、人と人を取り巻くすべてのEにこだわり開発されたEIZOのディスプレイを語るキーワード。EIZOは、人とパソコンのより快適な環境をめざしてE-ディスプレイ運動を展開しています。



FlexScan® F930

推奨解像度1600×1200/100Hzの高解像度対応。安定した精細な表示とリアルで鮮やかな画像で、さまざまな表示環境に余裕を持って応える、これからのビジネススタンダードです。

55cm(21)型カラーディスプレイ

超高解像度をサポートする高精細21型CRT

推奨解像度1600×1200/100Hz、最大解像度1920×1440/85Hzをサポートする、最新の省電力型シャドウマスクCRTを採用(ドットピッチ：0.25mm／水平ピッチ：0.21mm)。見やすく、精細な表示を実現するとともに通常消費電力を抑えています。

自然でメリハリのあるファインコントラスト機能

より白く、より締まった黒に。自然でメリハリのある画像を再現する新開発ファインコントラスト機能を搭載。デジタルカメラなどのマルチメディア表示だけでなく、CAD、医療などのグレースケール表示も各階調のコントラスト比が向上します。さらに、表示アプリケーションごとのモード切り替えも簡単に行なえます。

文字がくっきりはっきり

FlexScan F930

■Text Mode
目にやさしい安定表示

色が鮮やかな画像

■Picture Mode
自然でメリハリのある画像

輝度をすばやく安定させる起動ドリフト補正回路

バックラスタ輝度の起動時ドリフトを補正し、輝度安定を向上させる新開発起動ドリフト補正回路を搭載。従来モデルに比べ、最大変動量を1/5に抑え、安定時間を1/4(10分)以下にするなど、CRTの弱点であった安定した表示になるまでの待ち時間を大幅に低減します。

輝度 ／ 時間(分) ／ 安定期

■F930　■従来モデル

自動カラー補正機能による安定した色再現性

色再現性／視認性を高めるために、グラフィックスカードごとの出力の誤差を補正する自動カラー補正機能を採用。使用するPC環境が異なる場合にも、カラー出力を補正してつねに同じ色温度で正しくディスプレイ上に表示します。

ビデオバイアス回路搭載

輝度が可変する際の色度の変化を最小限に抑え、0%～100%まですべての領域の輝度変化に対して色座標レベルで安定した正確な色合いを表示。さらに出力変動の特性を最小化することで、写真やグラフィックスも奥行き感や深みのあるリアルな表示を実現します。

EIZOディスプレイの先進機能を搭載

- ■きめ細かな歪み補正と輝度や位置/サイズ、傾きなどを簡単に調整するEIZO DSP。
- ■文字や画像の右にできる影や残像を補正し、画像をクリアにする信号フィルタ1･2内蔵。
- ■前面パネルのボタンで画面サイズ/位置が調整できるオートサイジング機能。
- ■2台のパソコンを接続し、それぞれ切り替えて表示できるプライオリティ付2系統入力。
- ■エルゴノミクス、環境の最新規格TCO'99に適合。
- ■先進の省電力設計。通常の消費電力を約17%削減(従来モデル比)。節電時3W以下、オフタイマー機能搭載。国際エネルギースタープログラム/Energy2000対応

TCO 99　energy

■仕様

サイズ	55cm(21)型（可視域対角50.1cm）
ブラウン管	シャドウマスクCRT
ドットピッチ	0.25mm（水平ピッチ0.21mm）
反射低減処理	Super ErgoCoat
入力信号	アナログRGB
入力端子	D-Sub15ピン(ミニ)、5BNC
走査周波数（自動追従）　水平	30～130 kHz
走査周波数（自動追従）　垂直	50～160 Hz
標準表示面積(最大)※1(横×縦)	392×294mm(402×300mm)
推奨解像度(最大)	1600×1200/100Hz(1920×1440/85Hz)
画像調整機能	コントラスト、輝度、画像位置/サイズ、歪み（台形、糸巻、弓形、平行四辺形)、色ズレ(水平、垂直）モアレ補正(水平、垂直）、傾き補正、カラー調整、ユニフォミティ補正、信号フィルタ1･2、消磁、オートサイジング、ファインコントラスト
ビデオ信号メモリー	30種(プリセットモード2種、ユーザーモード28種)
カラー調整メモリー	色温度設定14段階
メインテナンスポート	RS-232C準拠　ミニDin-8ピンコネクタ
電源	100VAC±10%、50/60Hz
消費電力（節電時）	130W(3W以下)
省電力機能	VESA DPMS、オフタイマー
外観寸法(幅×高さ×奥行)/重量	494×486×520mm/29 kg
各種エルゴノミクス安全規格	TCO '99、VCCIクラスB、TÜV Rheinland/Sマーク、TÜV Rheinland/Ergonomics Approved（ISO 9241-3、-7、-8、MPR-IIの内容を含む）家電・汎用品高調波抑制ガイドライン、国際エネルギースタープログラム、Energy2000
プラグ＆プレイ機能※2	VESA DDC 1/2B
主な付属品	取扱説明書、二芯アダプタ付電源コード、DOS/V用ケーブル(D-Sub15ピン(ミニ))、ユーティリティディスク(ICCプロファイル含む)、保証書

※1 画像を表示することができる最大範囲です。ただし、グラフィックスボードあるいはボードの解像度によっては、表示面積を最大まで広げられない場合があります。 ※2 プラグ＆プレイはコンピュータシステム(パーソナルコンピュータ、グラフィックスボード、Windows95/98)がこの機能をサポートしている場合にのみ有効です。

494　402　486　300　φ306　42.8　72.5　126　10°　4°　520

（単位：mm）

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

EIZO株式会社 〒924-8533　石川県松任市福留町655番地

本　社（076)277-3977　名古屋（052)232-7701　大　阪（06)6301-7708

東　京（03)3455-7701　北　陸（076)277-3971　福　岡（092)715-7706

●お問い合わせ、ご用命は

このカタログは100%再生紙を使用しています。2000年1月作成（991201B）Printed in Japan,1,2000,3K